

## TEP SEAL 30

## FICHA TECNICA



### DESCRIPCIÓN.

Sello de Seguridad tipo banda plana dentada ajustable Modelo Tep Seal 30®, fabricado en polipropileno compuesto. Cuenta con un Sistema de Sellado Hermético basado en un Candado Interno de Alta Resistencia. Cuenta con 34 candados de Seguridad y 5 Spikes de Sujeción que permiten ser utilizados en Operaciones de Uso Rudo. Fue diseñado para ser aplicado a la compresión y se requieren más de 40 kg de fuerza para poder romperlo. Cuenta con cinturones Testigos de Violación para evitar ser manipulado o abierto.

### INFORMACIÓN.

- Banda Plana Dentada Ajustable.
- Fácil instalación manual
- Alta resistencia a la tensión
- Por su geometría puede cerrarse a tope evitando que queden holgaduras entre las partes a sellar.
- Es óptimo en Transportes, Bancos, Cajas, Bóvedas, Bolsas, etc.

### PERSONALIZACIÓN.

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos.

Colores: Azul, Rojo, Amarillo y Verde.

### DATOS TÉCNICOS.

Dimensiones:  
 Longitud de bóveda a punta: 267 mm.  
 Longitud total de punta a punta: 321.5 mm.  
 Ancho de banda: 7 mm.  
 Área de identificación: 30 x 46 mm.

### EMPAQUE:

Bolsas de 100 piezas.  
 Cajas de cartón con 1,000 piezas.  
 Aplicaciones: Sellado de domos, escotillas y puertas de autotanques para un sellado hermético.

### RESISTENCIAS:

A la ruptura: Superior a 40 kilogramos - fuerza.  
 Alta Resistencia a La Intemperie Del Medio Ambiente.  
 Temperatura de operación: -20°C a +80°C.  
 Resistente a la Degradación por Rayos Ultravioleta.  
 Resistente a la Exposición y Contacto con Todo Tipo de Hidrocarburos.  
 Resistente a Químicos y Aditivos.  
 Resistente a Golpes y Roces Accidentales.

